

GenSet



MG 5000 S-Y



GEN SET S.p.a.

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D' Ardenghi (Pavia) Italy
Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244
E-mail: genset@genset.it - internet: [//www.genset.it](http://www.genset.it)

MG 5000 S-Y

GRUPPO ELETTROGENO MONOFASE DA 4 KVA /
VERSIONE INSONORIZZATA / MOTORE DIESEL 3000 GIRI/MIN.

Dotazione di serie	<ul style="list-style-type: none"> + Batteria 12 V incorporata + Voltmetro + Contaore + Pulsante STOP d'emergenza + Interruttore differenziale salvavita + 1 presa monofase CEE 32 A, 230 V - 50 Hz protetta da interruttore magnetotermico + 1 presa monofase CEE 16 A, 230 V - 50 Hz protetta da interruttore magnetotermico + Connettore quadro avviamento automatico / comando a distanza + Gancio centrale di sollevamento
Opzioni a Richiesta (da specificare al momento dell'ordine)	<ul style="list-style-type: none"> + Versioni speciali con tensioni diverse + Versione 60 Hz
Accessori a Richiesta	<ul style="list-style-type: none"> + Trolley: due ruote e maniglie + Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS) + Comando a distanza START/STOP (cavo 20 m)
Potenza Acustica	+ Lwa 97 (72 dB a 7 m)
Generatore CA 50 Hz	<ul style="list-style-type: none"> + Tipo: sincro + Potenza monofase: 4 kVA - 230 V + Fattore di potenza: $\cos \varphi$ 0,8
Motore Diesel 3000 giri/min	<ul style="list-style-type: none"> + Tipo: Yanmar L70N - 1 cil. 6,1 CV (4,5 kWm) - 320 cm³ + Carburante: diesel + Raffreddamento: aria + Avviamento: elettrico + Capacità serbatoio: 10,5 l + Consumo carburante al 75% del carico: 0,98 l/h
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> + Classe d'isolamento: H + Temperatura ambiente: 40 °C + Altitudine di riferimento: 1000 mt + Grado di protezione: IP 23 + Dimensioni (Lu x La x H): 815 x 560 x 730 mm + Peso a vuoto: 125 kg

Il generatore è progettato per lavorare in temperatura di ambiente superiore ai 40 °C e a 1000 m di altitudine
- Per valori più alti di temperatura e altitudine consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.