



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 e Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014

BETONFLASH DOP NR. SM-16 (2026)

1. Codice di identificazione del prodotto: **BETONFLASH**
Descrizione prodotto: Calcestruzzo tradizionale
2. Usi previsti: Calcestruzzo tradizionale predosato a rapido indurimento per impiego strutturale rif. alla norma UNI EN 206-1
3. Fabbricante: **Gesteco Spa stabilimento di produzione di:**
Via Laipacco ,4 - 33040 Pradamano (UD)
5. Sistemi di VVCP: sistema 4
6. Norma armonizzata: **UNI EN 206-1**
7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI e PROPRIETA'		SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE e PRESTAZIONI
Composizione:	Leganti cementizi ad alta prestazione-Aggregati selezionati gran.0-10	UNI EN 206-1
Reazione al fuoco(EN 13501-1 tabellare)		CLASSE A1
Cloruro idrosolubile in H ₂ O (UNI EN 1015/17)		<0.10%
Resistenza alla compressione a 28 gg (UNI 12390-3)		37 Mpa
Resistenza alla compressione (UNI EN 12390-3/)		1,5 lt/sacco Rok 35Mpa (N/mm ²)
Tempi di presa:		inizio(IP)circa 20 min. Fine presa:(FP) circa 35 min.
Classe d'esposizione (EN 206-UNI 9858)		5 ^o (xc1)
Consistenza (EN 206-UNI 9858)		S4 fluida
Resa volumica allo stato fresco		2.260 Kg/m ³
Ritiro idraulico		c.a. 800 micron m/m-Resa:c.a. 84 sacchi/m ³
Sostanze pericolose : AMIANTO (D.M.14/05/96 ART.4 ALL. 4): ASSENTE		
Cromo VI idrosolubile (D.M. 10/05/04) PPM<2		

NPD = Nessuna Prestazione Determinata NA = Non Applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo e data di emissione:
Pradamano (UD)
Febbraio 2026

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Andrea Luci
(Responsabile settore inerti)

GESTECO S.P.A.

Via Pramollo, 6 Grions del Torre - 33040 Povoletto (UD) - C.F. e P.I. 01523580304 - tel. 0432 634411 - www.gesteco.it