



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 e Regolamento Delegato (UE) n. 574/2014

GHIAINO LAVATO 6/10

DOP N. SI-05-UB (2024)

1. Codice di identificazione del prodotto: **GHIAINO LAVATO 6-10**
Descrizione prodotto: **Aggregato destinato alla preparazione di calcestruzzo per costruzioni, strade e altre opere di ingegneria civile**
2. Usi previsti: **Aggregato per calcestruzzo conformemente alla norma UNI EN 12620**
3. Fabbricante: **Union Beton Srl via del Frantoio 1 - Pieris Canzian d'Isonzo(GO)**
Sito di provenienza: **Casali Tamburlini- Castions di Strada (UD)**
4. Sistemi di VVCP: **sistema 2+**
5. Organismo notificato: **R.I.N.A. Services spa -0474 CPR ha rilasciato il certificato.**
6. Norma armonizzata: **UNI EN 12620**
7. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE ESSENZIALI e PROPRIETA'			SPECIFICHE TECNICHE ARMONIZZATE e PRESTAZIONI
PROPRIETA'	NORMA DI RIFERIMENTO	METODO DI VALUTAZIONE	AGGREGATI PER OPERE CIVILI E COSTRUZIONE DI STRADE UNI EN 12620
Forma dei granuli			
Indice di appiattimento	UNI EN 12620:2008	Categoria	F115
Indice di forma	UNI EN 12620:2008	Categoria	S115
Dimensione dei granuli	UNI EN 12620:2008	Designazione d/D	6/10 mm
Granulometria (serie base + serie 2)	UNI EN 12620:2008	Categoria	G _r 85/20
Massa volumica dei granuli pssd	UNI EN 12620:2008	Valore dichiarato	pssd 2,76% Mg/m ³
Assorbimento d'acqua	UNI EN 12620:2008	Valore dichiarato	WA ₂₄ = 0,80%
Qualità dei fini			
Contenuto di fini (polveri)	UNI EN 12620:2008	Categoria	F 1,5
Equivalente in sabbia	UNI EN 12620:2008	Valore dichiarato	
Valore di Blu	UNI EN 12620:2008	Valore dichiarato	
Percentuale di particelle frantumate	UNI EN 12620:2008	Categoria	
Resistenza alla frammentazione	UNI EN 12620:2008	Categoria	LA25
Resistenza all'usura	UNI EN 12620:2008	Categoria	MDE10
Composizione / Contenuto			
Cloruri idrosolubili	UNI EN 12620:2007	Categoria	c=<0,0013%
Solfati solubili in acido	UNI EN 12620:2008	Categoria	AS _{0,20} %
Solfati idrosolubili di agg. riciclati	UNI EN 12620:2008	Categoria	NPD
Zolfo totale	UNI EN 12620:2008	Valore dichiarato	S=0,082%
Sostanze organiche	UNI EN 12620:2008	Valore di soglia	Chiaro
Durabilità al gelo/disgelo	UNI EN 12620:2008	Categoria	F1
Sostanze pericolose:			NA
Analisi petrografica microscopica		Classificazione petrografica	

NPD = Nessuna Prestazione Determinata

NA = Non Applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Luogo e data di emissione:
Pradamano (UD)
01/2024

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
Andrea Luci
(Responsabile settore inerti)

GESTECO S.P.A.

Via Pramollo, 6 Grions del Torre - 33040 Povoletto (UD) - C.F. e P.I. 01523580304 - tel. 0432 634411 - www.gesteco.it