Sabbie Silicee

SABBIA SILICEA TIPO 16 SS

Specifiche Tecniche

- Peso Specifico 1,4
- Dimensioni 0,80-1,20 mm

Descrizione del prodotto

La sabbia silicea, chiamata così per la presenza di **biossido di silicio** molto diffuso in natura sia in cristalli ben sviluppati sia in aggregati microcristallini, rappresenta **uno dei migliori prodotti abrasivi sul mercato.** La costanza qualitativa del prodotto su elevati standard tecnici è assicurata da diversi controlli di produzione ed in laboratorio le diverse granulometrie sono state realizzate per permettere le migliori rese possibili nell'utilizzo specifico delle sabbie. **Prima del suo confezionamento, la sabbia viene essiccata e setacciata sino al raggiungimento delle grane stabilite.**

Utilizzi

Usata per **lavori di finitura speciale.** Prodotto ideale per **sabbiare murature, elementi in cemento armato, ferro o qualsiasi altro componente di pari natura. Elimina dalle superfici incrostazioni, vernici o asperità di qualunque genere** come pittura o lacche. **Nel giardinaggio è impiegata per drenare.**

SABBIA SILICEA TIPO 14

Specifiche Tecniche

- Peso Specifico 1,4
- Dimensioni 0,40-0,60 mm

Descrizione del prodotto

La sabbia silicea, chiamata così per la presenza di **biossido di silicio** molto diffuso in natura sia in cristalli ben sviluppati sia in aggregati microcristallini, rappresenta uno dei migliori prodotti abrasivi sul mercato. La costanza qualitativa del prodotto su elevati standard tecnici è assicurata da diversi controlli di produzione e in laboratorio le diverse granulometrie sono state realizzate per permettere le migliori rese possibili nell'utilizzo specifico delle sabbie. **Prima del suo confezionamento, la sabbia viene essiccata e setacciata sino al raggiungimento delle grane stabilite.**

Utilizzi

Usata per **lavori di finitura speciale.** Prodotto ideale per **sabbiare travi in legno o qualsiasi altro elemento di pari natura. Elimina dalle superfici incrostazioni, vernici o asperità di qualunque genere** come pittura o lacche.

Gesteco Spa declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o danni causati da impiego improprio e/o scorretto del prodotto. I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio con temperatura di 20°C e con umidità ambientale pari a circa 60%; i dati tecnici sono valori medi ottenuti da analisi eseguite su più campioni di prodotto; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi potrebbero essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.