

Stucco rasante per cartongesso



Scansiona il QR-code per:
- scheda tecnica
- scheda di sicurezza

DATI TECNICI

PROVA	UNITÀ DI MISURA	VALORE
Granulometria massima	mm	≤ 0,09
Acqua d'impasto	%	48 - 52
Tempo di vita impasto	min	120
Tempo di presa	h	circa 2,45
Spessore minimo di applicazione	mm	2
Consumi	kg/m ³	0,3 (soffitto) 0,5 (parete)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Lo stucco rasante per cartongesso ùniko è un premiscelato a base di gesso additivato che, con la sola aggiunta d'acqua pulita, dà origine ad un impasto cremoso e tixotropico, facilmente lavorabile, con buona adesività e resa elevata.

APPLICAZIONI

Miscelazione dell'impasto: immettere dell'acqua in una bacinella, successivamente aggiungere, spolverando, il premiscelato, aspettare 2-3 minuti che l'acqua venga assorbita e procedere alla miscelazione manuale o meccanica fino ad ottenere un impasto privo di grumi. **Tempi di lavorazione:** dal momento dell'impasto, il tempo di lavorazione è di circa 2 ore. Lo stucco rasante per cartongesso ùniko si utilizza per: stuccatura di giunti di lastre in gesso rivestito con carta microforata o rete; incollaggio con spatola dentata di pannelli su pareti piane eventualmente pretrattate con idoneo aggrappante se risultassero lisce e non assorbenti; rasatura di lastre in gesso rivestito.

PRECAUZIONI

- Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati.
- Non applicare con temperature inferiori a +5 C° o superiori a +30 C°.
- Non applicare su supporti gelati o bagnati.
- Non applicare in presenza di forte sole o con minacce di pioggia oppure con elevata ventosità.
- Supporti molto assorbenti vanno prima trattati con specifici prodotti che limitano l'assorbimento del supporto.
- Stoccare il prodotto in luogo asciutto per un tempo non superiore a 12 mesi.

Linea Brico