

# CE



Gesteco S.P.A. via Pramollo, 6 Grions del Torre - 33040 Povoletto (UD)  
Sito di provenienza: Pradamano (UD) - via Laipacco, 4  
[www.gesteco.it](http://www.gesteco.it)

## UNI EN 998-1

Malta per intonaco per l'utilizzo esterno/interno per usi generali (G) alla norma UNI EN 998-1

## MALTA BASTARDA FIBRATA

Riferimento DoP-SM- 12 (2024)

NR. CERTIFICATO DI PROVA- 06/047

<b>Reazione al fuoco</b>	CLASSE A 1
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu$ 22
<b>Adesione</b>	0,46 N/mm <sup>2</sup> -FP:B
<b>Assorbimento d'acqua</b>	NPD
<b>Conducibilità termica</b>	0,87W/mK( valore tabulato )(λ10,dry)
Durabilità ( al gelo/disgelo )	NPD
<b>Sostanze pericolose conforme ai requisiti del 5-02-98 e S.M.I.</b>	
Amianto(D.M. 14/05/96 ART. 4 ALL. 4 ): ASSENTE	
Cromo VI idrosolubile(D.M.10/05/04): ppm <2	

# CE



Gesteco S.P.A. via Pramollo, 6 Grions del Torre - 33040 Povoletto (UD)  
Sito di provenienza: Pradamano (UD) - via Laipacco, 4  
[www.gesteco.it](http://www.gesteco.it)

## UNI EN 998-2

Malta da muratura e composizione prescritta per scopi generali per l'utilizzo esterno/interno in elementi soggetti a requisiti strutturali(G)alla norma UNI EN 998-2

## MALTA BASTARDA FIBRATA

Riferimento DoP-SM- 13 (2024)

NR. CERTIFICATO DI PROVA- 06/047

<b>Reazione al fuoco</b>	CLASSE A 1
Permeabilità al vapore acqueo	$\mu$ 22
<b>Contenuto cloruri</b>	<2
<b>Assorbimento d'acqua</b>	0,5 [Kg/(m <sup>2</sup> ,min0,5)]
<b>Conducibilità termica</b>	0,87W/mK( valore tabulato )(λ10,dry)
Durabilità ( al gelo/disgelo )	NPD
<b>Sostanze pericolose conforme ai requisiti del 5-02-98 e S.M.I.</b>	
Amianto(D.M. 14/05/96 ART. 4 ALL. 4 ): ASSENTE	
Cromo VI idrosolubile(D.M.10/05/04): ppm <2	